

Kuleventiler

Type: Kuleventiler for propan og naturgass

Beskrivelse: Kuleventiler i forniklet messing med tetningsmateriale som tilfredsstiller gjeldende krav. Kuleventilene leveres med gult T-handtak eller spak.

Tekniske data: Trykkklasse: PN 40
Materiale: Forniklet messing
Driftstemperatur: -20 til +40°C.

Sertifikater: DVGW godkjenning

Vare nr:	Anslutninger	Grep	Borring	Lengde (mm) ^{*)}	Vekt (kg) ^{*)}
6202TFF	G1/4"FF	T-handtak	Full		
6202SFF	G1/4"FF	Spak	Full	45	0,10
6202TMF	G1/4"MF	T-handtak	Full	48	0,14
6203TFF	G3/8"FF	T-handtak	Full	47	0,14
6203SFF	G3/8"FF	Spak	Full	60	0,24
6204TFF	G1/2"FF	T-handtak	Full	60	0,22
6204SFF	G1/2"FF	Spak	Full	60	0,22
6204TMF	G1/2"MF	T-handtak	Full	49	0,14
6204HFF-M	G1/2"FF	Hendel	9 mm	49	0,14
6204HMF-M	G1/2"MF	Hendel	9 mm	50	0,12
6206TFF	G3/4"FF	T-handtak	Full	80	0,34
6206SFF	G3/4"FF	Spak	Full	67	0,38
6206TMF	G3/4"MF	T-handtak	Full	77	0,34
6208TFF	G1"TT	T-handtak	Full	84	0,60
6208SFF	G1"FF	Spak	Full	82	0,52
6208TMF	G1"MF	T-handtak	Full	95	0,58
6209SFF	G1-1/4"FF	Spak	Full	92	0,92
6210SFF	G1-1/2"FF	Spak	Full	107	1,36
6212SFF	G2"FF	Spak	Full	122	1,86

^{*)} Avvik kan forkomme

