

NECS-W /H 0352

Versione Software: NewELCA - Ver. 2.20.0.0
 Versione report : 2.0.0.5
 Versione DB : 2.43.0.0
 Utente : Hovden Gunnar



YTELSER

KJØLEMODUS		
Kjølekapasitet	[kW]	99,4
Totalt tilført kW	[kW]	22,9
EER	-	4,34
ESEER	-	0,00

VARME-MODUS		
Varmekapasitet	[kW]	100,3
Totalt tilført kW	[kW]	30,0
COP (Effektfaktor)	-	3,34

BETINGELSER NEVNT				
	Ford. Tinn	Ford. Tut	Kond. Tinn	Kond. Tut
	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]
Kjøling	12,0	7,0	30,0	35,0
Varme	8,0	3,0	42,0	50,0

FODAMPER			
Type	Nr.	Tilkoblingstype	
PLATEVEKSLER	1	VICTAULIC	2"1/2

		KJØLEMODUS	VARME-MODUS
Ford. Tinn	[°C]	12,0	8,0
Ford. Tut	[°C]	7,0	3,0
Væske		VANN	ETHYLENE GLYCOL
Glycol	[%]	0	20
Begroings faktor	[m² °C/W]	0,000000	0,000000
Væskegjennomstrømmning	[m³/h]	17,1	13,27
Trykkfall	[kPa]	31,6	15,90

KONDENSATORER			
Type	Nr.	Type tilkobling	Tilkoblingsdiameter
PLATEVEKSLER	1		

Kond. Tinn	[°C]	30,0	42,0
Kond. Tut	[°C]	35,0	50,0
Væske		ETHYLENE GLYCOL	ETHYLENE GLYCOL
Glycol	[%]	20	0
Begroings faktor	[m² °C/W]	0,000000	0,000000
Væskegjennomstrømmning	[m³/h]	22,08	10,90
Trykkfall	[kPa]	44,07	9,51



NECS-W /H 0352

Versione Software: NewELCA - Ver. 2.20.0.0
 Versione report : 2.0.0.5
 Versione DB : 2.43.0.0
 Utente : Hovden Gunnar



KOMPRESSORER

Type	SCROLL
Nr.	2
Antall kapasitetstrinn	2
Min. kap. trinn	50
Antall kjølekretser	1
Type regulering	STEPS
Kuldemedie	R410A

STØYNIVÅ

SOUND POWER LEVEL

63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Totalt tilført
[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
0	0	0	0	0	0	0	0	77

LYDTRYKSKALULERING

63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Totalt tilført
[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB(A)]
0	0	0	0	0	0	0	0	46

Avstand 10

ELEKTRISKE DATA

Stømtilførsel	[V/ ph /Hz]	400/3/50
SA	[A]	253
FLA	[A]	64
Tilført kW	[kW]	39,2

DIMENSJONER OG VEKT

Lengde	[mm]	1222
Høyde	[mm]	1496
Bredde	[mm]	873
Vekt	[kg]	610

FRITT OMRÅDE

Side med el.skap	[mm]	800
Motsatt side av el.	[mm]	0
Kondensatorside	[mm]	600
Motsatt side av kondensator	[mm]	600

