

[illegible][illegible]

--

11

--

287.2 - Rekkverk ved trapp, Type 2

Tegn. nr. 3.109-1

Generelt henvises det til dørskjema.
Inngangsdører min. 10M

Generelt henvises det til vinduskjema. Skyvepartier har innvendig rekkverk. Vinduer som brukes som rømningsvei minimums mål og summen.

Nedslagsfeltet for dusjen regnes å være hele det arealet som er i avstand på 0,8 m eller mindre fra dusihode eller sluk.

B	01.09.2015	B9 - As built	RKL
A	12.12.2014	Rev. A: Oppdatering av H0601. ALLE vinduer+skyvedører på 6+7. etg. er hevet 40 mm. Flytning av vinduer i 2. og 3. etg.	RKL
O	19.05.2014	Avlevering - detaljprosjekt B7-9	RKL
Nr	Dato	Beskrivelse	Utført av



B

Mål: 1 :

☐ BYGHERRE:

Siriskjær Utbygging AS
c/o Kruse Smith Entreprenør AS
Vassbotnen 1,
4313 Sandnes
Postboks 8088, 4068 Stavanger
Telefon: 51 44 42 00
Telefax: 51 44 42 01
Mail: May.Elin.Sola@kruse-smith.no

SIRISKJÆR UTBYGGING AS