

SIRISKJÆR

Emne: Vinduskjema næring



Detailprosjekt

Tegn nr: 9.200-1

Dato: 28.10.2013

Utført av: RKL

Rev. dato: 11.04.2014

Sags . nr. 2006117

9.101-1_Vindusskjema_næring																			
Bygg	Etasje	Type	Beskrivelse	Antal	Bredde	Høyde	BH:	BH i skrå	Areal	Hængselsi de venstre	Hængselside højre	Lydkrav **	Energikrav *	Glasstype *	Orientering	Farger inne	Farger ute	Vinduetype/ Produsent	
Bygg 1	00U	234.25_F09	Utv. vindu, fast	1	888	2088	400		1,9 m²	No	No		U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 1	00U	234.25_H33	Utv. vindu, med åpning plassert i skråvegg	1	3288	2088		400	6,9 m²		Yes		U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 1	00U	234.25_H39	Utv. vindu, med åpning	1	3888	2088	400		8,1 m²		Yes		U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 3	00U	234.25_F21	Utv. vindu, fast, plassert i skråvegg	1	2088	2088		400	4,4 m²				U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 3	00U	234.25_F31	Utv. vindu, fast, plassert i skråvegg	1	3088	2088		400	6,4 m²				U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 3	00U	234.25_H39	Utv. vindu, med åpning, plassert i skråvegg	1	3888	2088		400	8,1 m²		Yes		U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 3	00U	234.25_H39	Utv. vindu, med åpning	1	3888	2088	400		8,1 m²		Yes		U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 4	00U	234.24_V30	Utv. vindu, med påpning, plassert i skråvegg	1	2988	2088		400	6,2 m²	Yes			U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 4	00U	234.25_F27	Utv. vindu, fast, plassert i skråvegg	2	2688	2088		400	11,2 m²				U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 4	00U	234.25_H39	Utv. vindu, med åpning, plassert i skråvegg	1	3888	2088		400	8,1 m²		Yes		U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 4	00U	234.25_H42	Utv. vindu, med åpning, plassert i skråvegg	1	4188	2088		400	8,7 m²		Yes		U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 5	00U	234.24_H27	Utv. vindu, med åpning plassert i skråvegg	1	2688	2088		400	5,6 m²		Yes		U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 5	00U	234.25_F21	Utv. vindu, fast, plassert i skråvegg	2	2088	2088		400	8,7 m²				U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 5	00U	234.25_F21	Utv. vindu, fast, plassert i skråvegg	1	2088	2088		400	4,4 m²				U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 6	00U	234.5_V12	Utv. vindusparti med åpning, plassert i skråvegg	1	1188	2088		400	2,5 m²	Yes			U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 6	00U	234.25_F15	Utv. vindu, fast, plassert i skråvegg	1	1488	2088		400	3,1 m²				U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 6	00U	234.25_F24	Utv. vindu, fast, plassert i skråvegg	1	2388	2088		400	5,0 m²				U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Aluminiums fasadeparti	
Grand total: 19				19					107,5 m²										

9.101-2_Inngangsparti_Næring																	
Bygg	Etasje	Type	Beskrivelse	Antal	Bredde	Høyde	BH	Areal	Hengselsite	Lydkrav **	Energikrav *	Glasstype *	Orientering	Farger inne	Farger ute	Vindutype/ Produsent	
Bygg 1	00U	234.18_H24_Næring	Inngangsparti, 3 fag	1	2388	2488	0	5,9 m²	H (utav slåene)		U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 1	00U	234.18_V24_Næring	Inngangsparti, 3 fag	1	2388	2488	0	5,9 m²	V (utav slående)		U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 3	00U	234.18_H24_Næring	Inngangsparti, 3 fag	1	2388	2488	0	5,9 m²	H (utav slåene)		U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 3	00U	234.18_V24_Næring	Inngangsparti, 3 fag	1	2388	2488	0	5,9 m²	V (utav slåene)		U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 4	00U	234.18_H24_Næring	Inngangsparti, 3 fag	1	2388	2488	0	5,9 m²	H (utav slåene)		U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 4	00U	234.18_V24_Næring	Inngangsparti, 3 fag	1	2388	2488	0	5,9 m²	V (utav slåene)		U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 5	00U	234.18_V24_Næring	Inngangsparti, 3 fag	1	2388	2488	0	5,9 m²	V (utav slåene)		U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 6	00U	234.18_V24_Næring	Inngangsparti, 3 fag	1	2388	2488	0	5,9 m²	V (utav slåene)		U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Aluminiums fasadeparti	
Grand total: 8				8				47,5 m²									

NB!

Generelt.

Visning av vinduer ses utifra.

Alle gjeldende regler og normer for personsikkerhet, sikkerhetsglass, barnesikring etc. Skal utføres iht. TEK 10. Gjelder alle vinduer, skyvepartier og fasade- og inngangspartier.

I henhold til
* **RIV**
I henhold til
** **Sinus**