

SIRISKJÆR

Emne: Vindusskjema bygg 4



K R A F T V Æ R K A S

T V E R R F A G L I G I D E F A B R I K K



Detailprosjekt	Tegn nr: 9.204 - 1	Dato: 28.08.2013	Utført av: RKL	Rev. dato: 28.08.2013	Sags . nr. 2006117
----------------	--------------------	------------------	----------------	-----------------------	--------------------

9.204-1_Skyvedøroversigt_bygg_4															
Bygg	Etasje	Type	Beskrivelse	Antal	Bredde	Høyde	BH	Areal	Lydkrav **	Energikrav *	Glasstype *	Orientering	Farger inne	Farger ute	Vindutype/ Produsent
Bygg 4	01	234.2_V21	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2088	2288	0	4,8 m²	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Aluminiums fasadeparti
Bygg 4	01	234.2_V21	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2088	2288	0	4,8 m²	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Aluminiums fasadeparti
Bygg 4	01	234.2_V24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2388	2288	0	5,5 m²	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti
Bygg 4	01	234.2_V27	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2688	2288	0	6,2 m²	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti
Bygg 4	02	234.2_H21	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2088	2288	0	4,8 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Aluminiums fasadeparti
Bygg 4	02	234.2_H24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2388	2288	0	5,5 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti
Bygg 4	02	234.2_H27	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2688	2288	0	6,2 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti
Bygg 4	02	234.2_V21	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2088	2288	0	4,8 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Aluminiums fasadeparti
Bygg 4	03	234.2_H21	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2088	2288	0	4,8 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Aluminiums fasadeparti
Bygg 4	03	234.2_H21	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2088	2288	0	4,8 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Aluminiums fasadeparti
Bygg 4	03	234.2_H27	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2688	2288	0	6,2 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti
Bygg 4	03	234.2_V24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2388	2288	0	5,5 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti
Bygg 4	04	234.2_H24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2388	2288	0	5,5 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti
Bygg 4	04	234.2_V21	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2088	2288	0	4,8 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Aluminiums fasadeparti
Bygg 4	04	234.2_V21	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2088	2288	0	4,8 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Aluminiums fasadeparti
Bygg 4	04	234.2_V27	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2688	2288	0	6,2 m²	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Tre- Alu vindu
Bygg 4	05	234.2_H24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2388	2288	0	5,5 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti
Grand total: 17				17											

9.204-2_Vindusskjema_bygg_4																		
Bygg	Etasje	Type	Beskrivelse	Antal	Bredde	Høyde	BH	BH skrå	Areal	Hengselsite venstre	Hengselsite høyre	Lydkrav **	Energikrav *	Glasstype *	Orientering	Farger inne	Farger ute	Vindutype/ Produsent
Bygg 4	01	234.3_H12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu vindu
Bygg 4	01	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	3	1188	1488		800	5,3 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu vindu
Bygg 4	01	234.3_V12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	4	1188	1488	800		7,1 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Tre- Alu vindu
Bygg 4	01	234.7_H30	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	2988	2288		0	6,8 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 4	01	234.7_V30	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	2988	2288		0	6,8 m²	Yes	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 4	02	234.3_H12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu vindu
Bygg 4	02	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu vindu
Bygg 4	02	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	2	1188	1488		800	3,5 m²	Yes	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu vindu
Bygg 4	02	234.3_V12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	2	1188	1488	800		3,5 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Tre- Alu vindu
Bygg 4	02	234.4_V24	Utv. vindue med mitter sprosse, dreie/vippe åpning	1	2388	1488	800		3,6 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Tre- Alu vindu
Bygg 4	02	234.7_H30	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	2988	2288		0	6,8 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 4	02	234.7_V30	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	2988	2288		0	6,8 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 4	03	234.3_H12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu vindu
Bygg 4	03	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu vindu
Bygg 4	03	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	2	1188	1488		800	3,5 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu vindu
Bygg 4	03	234.3_V12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	4	1188	1488	800		7,1 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Tre- Alu vindu
Bygg 4	03	234.7_V30	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	2	2988	2288		0	13,7 m²	Yes	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 4	04	234.3_H12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu vindu
Bygg 4	04	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	2	1188	1488		800	3,5 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu vindu
Bygg 4	04	234.3_V12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	2	1188	1488	800		3,5 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Tre- Alu vindu
Bygg 4	04	234.7_H27	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	2688	2288		0	6,2 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 4	04	234.7_H30	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	2	2988	2288		0	13,7 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 4	05	234.3_H12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu vindu
Bygg 4	05	234.3_H12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu vindu
Bygg 4	05	234.4_V24	Utv. vindue med mitter sprosse, dreie/vippe åpning	1	2388	1488	800		3,6 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Tre- Alu vindu
Grand total: 41				41					121,0 m²									

9.204-3_Inngangsparti_bygg_4																
Bygg	Etasje	Type	Beskrivelse	Antal	Bredde	Høyde	Sill Height	Areal	Hengselsite	Lydkrav **	Energikrav *	Glasstype *	Orientering	Farger inne	Farger ute	Vindutype/ Produsent
Bygg 4	01	234.18_H24 Nytt	Inngangparti, 3 fag	1	2388	2288	0	5,5 m²	H - Utav gående			3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Aluminiums fasadeparti
Grand total: 1				1				5,5 m²								

I henhold til
* **RIV**
I henhold til
** **Sinus**