

SIRISKJÆR

Emne: Vinduskjema/oversikt bygg 8_Næring

Detailprosjekt	Tegn nr: 9.208-0	Dato: 14.03.2014	Utført av: RKL	Rev. dato: 14.03.2014	Sags . nr. 2006117
----------------	------------------	------------------	----------------	-----------------------	--------------------



Skjema:


9.208-4_Inngangsparti_bygg_8_Næring																
Bygg	Etasje	Type	Beskrivelse	Antal	Brede	Høyde	BH	Areal	Hengsels.	Sikkerhetsglass	Lydkrav **	Energikrav *	Glasstype *	Orientering	Vindutype/ Produsent	
Bygg 8	00U	234.19_V24	Inngangsparti, 3 fag	1	2388	2488	0	5,9 m²	V - Utav slående	Yes				Sørøst	Aluminiums fasadeparti	
Bygg 8	00U	234.19_V24	Inngangsparti, 3 fag	1	2388	2488	0	5,9 m²	V - Utav slående	Yes				Sørøst	Aluminiums fasadeparti	
Grand total: 2				2				11,9 m²								

9.208-5_Vinduesoversigt_bygg_8_Næring																	
Bygg	Etasje	Type	Beskrivelse	Antal	Bredde	Høyde	BH	BH skrå	Areal	Hengsels. V	Hengsels. H	Sikkerhetsglass	Lydkrav **	Energikrav *	Glasstype *	Orientering	Vinduetype/ Produsent
Bygg 8	00U	234.3_F12	Utv. vindue	1	1188	2088	400		2,5 m²			Yes		U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 8	00U	234.3_H12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	1000		1,8 m²		Yes	No		U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 8	00U	234.25_F30	Utv. vindue	1	2988	2088	400		6,2 m²			Yes		U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 8	00U	234.25_H21	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	2088	2088		400	4,4 m²		Yes	Yes		U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 8	00U	234.25_H39	Utv. vindu, fast, m. sprosse	1	3888	2088	400		8,1 m²		Yes	Yes		U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 8	00U	234.25_H42	Utv. vindu, med åpning, plassert i skråvegg	1	4188	2088		400	8,7 m²		Yes	Yes		U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 8	00U	234.25_H42	Utv. vindu, med åpning, plassert i skråvegg	1	4188	2088		400	8,7 m²		Yes	Yes		U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 8	00U	234.25_H42	Utv. vindu, m. sprosse åpning	1	4188	2088	400		8,7 m²		Yes	Yes		U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Aluminiums fasadeparti
Grand total: 8				8					49,2 m²								

Oversikt:

Bygg Bygg 8	Bygg Bygg 8	Bygg Bygg 8	Bygg Bygg 8	Bygg Bygg 8	Bygg Bygg 8	Bygg Bygg 8
Etasje 00U	Etasje 00U	Etasje 00U	Etasje 00U	Etasje 00U	Etasje 00U	Etasje 00U
Type 234.25_F30	Type 234.25_H39	Type 234.25_H21	Type 234.25_H42	Type 234.3_F12	Type 234.3_H12	Type 234.19_V24
Bredde 2988	Bredde 3888	Bredde 2088	Bredde 4188	Bredde 1188	Bredde 1188	Bredde 2388
Høyde 2088	Høyde 2088	Høyde 2088	Høyde 2088	Høyde 2088	Høyde 1488	Høyde 2488
Hengselsside Fast	Hengselsside høyre True	Hengselsside høyre True	Hengselsside høyre True	Hengselsside Fast	Hengselsside høyre OK	Hengselsside venstre True
						(Utav slående)
BH 400	BH 400	BH 400	BH 400	BH 400	BH 1000	BH 0
Antal 1	Antal 1	Antal 1	Antal 3	Antal 1	Antal 1	Antal 2

Målgivnings eksempel:



NB!

Generelt.

Visning av vinduer, døre og skyvepartier ses utfra.

Alle gjeldende regler og normer for personsikkerhet, sikkerhetsglass, barnesikring etc. Skal utføres iht. TEK 10 (fx. NS 3510) Gjelder alle vinduer, skyvepartier og fasade- og inngangspartier.

Dør utførers innvendig rekkverkk ved alle skyvepartier iht. TEK10.

I henhold til
* **RIV**
I henhold til
** **Sinus**