

B3

B5

B6

Bygg 4 PLAN +2.50

ANMERKNINGER

- Bestemmelser
1. Pålitelighetsklasse: 2
2. Kontrollklasse utførelse: Normal kontroll
3. Kontrollklasse projektering: Normal kontroll

- Materialer og utførelse
1. Eksponeringsklasse: XS3
2. Bestandighetsklasse: M40
3. Fæsthetsklasse:
Pelhoder, heisgrop og Tekn.rom: B45
Øvrige konstruksjoner: B35
4. Armeringsstål: B500C
5. Nominell overdekning armering:
Heisgrop, pelshoder og uk. dekke: 60±10mm
Dekke ok: 25±10mm
6. Klordklasse:
Heisgrop, pelshoder og Tekn.rom: CL 0.10
Øvrige konstruksjoner: CL 0.40
7. Tilslagsstørrelse Dmax: 22mm
8. Heisgrop og Tekn.rom støpes vanntett til kote +2.150
9. Stålblater: 3stk JPL300/300, 1stk SBL200/200

- Forklaringer:
1. Ok = Overkant
2. Uk = Underkant
3. Fg = Ferdig golv

- Henvisninger:
1. Øvrige tegninger iht. tegningsliste fra Dimensjon Rådgivning.

C	Endret kotehøyde for repos		14.02.2013	SG	JHE
B	Lagt til drager fra B4		08.02.2013	SG	JHE
A	Endret kotehøyde		25.10.2012	SG	JHE
0	Arbeidstegning		05.10.2012	SG	JHE
Rev.	Endring - erstatning		Dato	Sign.	Kontr.
Kruse Smith AS 20672 Vannkanten			Kontroll: JHE		
			Tegn: SG		
Fundamentplan, Bygg 4 Form			Saksb: JHE		
			Dato: 04.10.2012		
Prosjektnr:			1704		
 Gamle Forusveien 10 A 4033 STAVANGER Tlf: 51 44 01 00 Faks: 51 63 01 35 E-post: post@dimensjon.no			Tegn. nr.		Revisjon
			B4-04		C